MOPK

FOAMFLEX MOP KIT

Manuale d'uso

User manual

Scheda prodotto online • Product page online

Rev. 1 — 25/09/2026

INDICE LINGUA *Language index*

IT **Italiano** ..... **pag. 3**

GB **English** ..... **page 11**

01 IL PRODOTTO

Il MOP Kit FoamFlex è un sistema pronto all'uso per il recupero di sversamenti oleosi su specchi d'acqua e superfici solide: tappeto sfrangiato oleoassorbente agganciato a un'asta telescopica tramite pinza dedicata.

DESCRIZIONE
Sistema MOP oleoassorbente – tappeto sfrangiato con pinza di aggancio e asta telescopica

DIMENSIONI
75 × 33 × 1 cm (L × P × H)

DENOMINAZIONE TECNICA
PUFF CARPET collect cod.01

COMPOSIZIONE
Tessuto in PP Spunbond • Schiuma FOAMFLEX200 – poliuretano espanso flessibile a celle aperte

Cosa c'è nella confezione

Tappeto Sfrangiato FoamFlex200

Aggancio (pinza MOP) e Asta Telescopica

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere prima di utilizzare il prodotto. I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé, ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti.

Vietato fumare e uso di fiamme libere

Conservare lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Non fumare durante l'utilizzo. Non respirarne gas, vapori, fumi o aerosol.

Indossare i DPI durante l'utilizzo

I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Indossare sempre occhiali, mascherina e guanti protettivi adeguati alla situazione specifica.

Usare solo in luoghi ben aerati

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. A prodotto intriso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Non disperdere nell'ambiente

Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Strizzare e smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato, secondo le normative vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.

02 FAI / NON FARE

Fai così

- Monta l'asta telescopica seguendo le istruzioni di montaggio (vedi Istruzioni d'uso)
- Adagia il tappeto sfrangiato sulla superficie dell'acqua, lasciandolo galleggiare, oppure strisciandolo su superfici solide contaminate
- Strizza con la macchina strizzatrice dedicata per un recupero uniforme
- Conserva al coperto, lontano da luce solare diretta

Non fare

- Non immergere mai forzatamente il tappeto sott'acqua
- Non fumare né avvicinare fiamme libere durante l'uso
- Non lasciarlo in acqua per periodi troppo prolungati
- Non metterlo a contatto con DMF, NEP, DMSO o altri solventi
- Non gettare i residui nelle condotte fognarie
- Non usare liquidi aggressivi (acidi, ossidanti caustici) per pulirlo

1

Sfila il fermo

Sfila il fermo dall'aggancio per permettere l'inserimento dell'asta telescopica.

2

Inserisci l'asta telescopica

Inserisci l'asta telescopica nell'aggancio in modo che i fori rimangano allineati.

3

Inserisci il fermo

Inserisci il fermo assicurandoti che esca correttamente dal foro posizionato dalla parte opposta dell'aggancio.

4

Blocca la ghiera

Avvita fino a quando la ghiera è ben fissata e blocca la possibile fuoriuscita del fermo.

5

Usa sull'acqua o su superfici solide

Adagia il tappeto sfrangiato sul pelo dell'acqua per assorbire gli oli estranei, oppure strisciarlo su superfici solide contaminate.

6



Recupera, strizza e riutilizza

A saturazione, recupera il tappeto e strizzalo per farne uscire i liquidi assorbiti; una volta strizzato è pronto per un nuovo ciclo d'uso.

04 RIUSO E FINE VITA

Strizza
Strizzatore FF15 o FF30

→

Riusa
Fino a ~200 cicli

→

Smaltisci
A fine vita, punto autorizzato

Smaltimento
Il recupero avviene mediante strizzatura, che consente la fuoriuscita dei liquidi assorbiti e il riutilizzo del tappeto. Al termine dei cicli di utilizzo, il materiale esausto contaminato da oli/idrocarburi è generalmente classificabile come rifiuto pericoloso; la classificazione definitiva e lo smaltimento sono a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti coperti, non esposti a luce solare diretta. Non usare liquidi aggressivi (acidi, ossidanti caustici o reagenti) né metterlo a contatto con DMF-NEP-DMSO. Non richiede particolari cautele durante trasporto e immagazzinamento.

05 DATI TECNICI

PARAMETRO	U.M.	VALORE	NORMA / METODO
Larghezza	cm	33	—
Lunghezza	cm	75	—
Spessore	cm	1	—
Peso frangiato	kg	0,2	—
Peso specifico	kg/m³	30	—
Capacità di assorbimento (materiale FoamFlex)	g/g	34	ASTM F726
Tolleranza peso/dimensioni	%	± 10	—

I prodotti della linea FoamFlex200 sono certificati idonei e inseriti nell'Elenco Ufficiale dei Prodotti assorbenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Decreto G.U. n° 114 del 19 maggio 2009. Valori indicativi, non vincolanti.

Le informazioni sono fornite senza garanzia esplicita o implicita, in base alle conoscenze attualmente disponibili. I dati si riferiscono unicamente al materiale qui descritto; per applicazioni specifiche contattare T1 Solutions.

06 AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

1. Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
2. Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
3. Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5. Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
6. Il prodotto, destinato alla raccolta di sostanze chimiche, una volta esausto risulta contaminato dalle sostanze assorbite e va smaltito, secondo la normativa europea, come materiale assorbente contaminato con codice EER 15 02 02*. Lo smaltimento e la verifica del codice EER sono a cura e responsabilità del detentore.
7. I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate — non costituiscono una specifica garantita.
8. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
9. T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
10. Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

01 THE PRODUCT

The FoamFlex MOP Kit is a ready-to-use system for recovering oil spills on water surfaces and solid surfaces: an oil-absorbing fringed mat attached to a telescopic rod via a dedicated clamp.

DESCRIPTION
Oil-absorbing MOP system – fringed mat with hook clamp and telescopic rod

DIMENSIONS
75 × 33 × 1 cm (L × W × H)

TECHNICAL DENOMINATION
PUFF CARPET collect cod.01

COMPOSITION
Spunbond PP fabric • Foam FOAMFLEX200 – flexible open-cell polyurethane foam

What's in the box

FoamFlex200 Fringed Carpet

Hook clamp (MOP clip) and Telescopic Rod

SAFETY WARNINGS

Read before using the product. Oil-absorbing products are not dangerous in themselves, but take on the characteristics of the absorbed liquids.

No smoking, no open flames

Store away from flames, sparks and heat sources. Do not smoke during use. Do not breathe gases, vapours, fumes or aerosols.

Wear PPE during use

Oil-absorbing products are not dangerous in themselves but take on the characteristics of the absorbed liquids. Always wear glasses, mask and protective gloves adapted to the specific situation.

Use only in well-ventilated places

Avoid the build-up of electrostatic charges. Once soaked, avoid contact of the product with skin and eyes.

Do not release into the environment

Do not discharge residues into sewage pipes. Squeeze and dispose of at an authorised waste collection point, according to the regulations in force at the place of use. Keep out of the reach of children. Do not ingest.

02 DO / DON'T

Do this

- Assemble the telescopic rod following the assembly instructions (see Usage instructions)
- Lay the fringed mat on the water surface, letting it float, or drag it over contaminated solid surfaces
- Wring with the dedicated wringer machine for even recovery
- Store under cover, away from direct sunlight

Don't do this

- Never force the mat underwater
- Do not smoke or bring open flames near during use
- Do not leave it in water for too long a period
- Do not let it come into contact with DMF, NEP, DMSO or other solvents
- Do not discharge residues into sewage pipes
- Do not use aggressive liquids (acids, caustic oxidants) to clean it

1

Remove the stop

Remove the stop from the hook to allow insertion of the telescopic rod.

2

Insert the telescopic rod

Insert the telescopic rod into the hook so that the holes remain aligned.

3

Insert the stop

Insert the stop, making sure it comes out correctly from the hole on the opposite side of the hook.

4

Lock the ring nut

Screw until the ring nut is well fixed and blocks the possible release of the stop.

5

Use on water or on solid surfaces

Lay the fringed mat on the water surface to absorb stray oils, or drag it over contaminated solid surfaces.

6



Recover, wring and reuse

Once saturated, recover the mat and wring it to release the absorbed liquids; once wrung, it is ready for a new use cycle.

04 REUSE & END OF LIFE

Wring
FF15 or FF30 wringer

→

Reuse
Up to ~200 cycles

→

Dispose
At end of life, authorised point

Disposal
Recovery takes place through wringing, which releases the absorbed liquids and allows the mat to be reused. At the end of its use cycles, the spent material contaminated by oils/hydrocarbons is generally classifiable as hazardous waste; final classification and disposal are the responsibility of the waste holder.

STORAGE

Store in covered environments, not exposed to direct sunlight. Do not use aggressive liquids (acids, caustic oxidants or reagents) or let it contact DMF-NEP-DMSO. No special care is required during transport and storage.

05 TECHNICAL DATA

PARAMETER	UNIT	VALUE	STANDARD / METHOD
Width	cm	33	—
Length	cm	75	—
Thickness	cm	1	—
Fringed mat weight	kg	0.2	—
Specific weight	kg/m³	30	—
Absorption capacity (FoamFlex material)	g/g	34	ASTM F726
Weight/dimensions tolerance	%	± 10	—

FoamFlex200 line products are certified as suitable and included in the Official List of Absorbent Products of the Italian Ministry of the Environment, Decree G.U. No. 114 of 19 May 2009. Values are indicative, not binding.

This information is furnished without express or implied warranty, according to the knowledge currently available. The data refer only to the material described here; for specific applications, contact T1 Solutions.

06 WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

1. Use the product only for the intended purpose described in this document.
2. Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
3. It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
4. Keep out of reach of children.
5. Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
6. The product, intended for collecting chemical substances, once spent is contaminated by the substances it has absorbed and must be disposed of, in accordance with European regulations, as contaminated absorbent material under EWC code 15 02 02*. Disposal and verification of the EWC code are the responsibility of the holder.
7. The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances — they are not a guaranteed specification.
8. It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
9. T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
10. Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

T1 SOLUTIONS

Test1 S.r.l. Società Benefit
P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia
info@test1solutions.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile immissione mercato: Dott. Giorgio De Vitalis — Direttore Tecnico
Person responsible for placing on the market: Dr. Giorgio De Vitalis — Technical Director

Rev. 1 — 25/09/2026

Documento informativo — non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Informational document — does not replace a Safety Data Sheet under the REACH Regulation.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio — vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.
Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use — see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001

Scheda prodotto sempre aggiornata online • Product page always up to date online